



СИТОВОЙ АНАЛИЗАТОР OSTAGON 200

Ситовой анализатор Octagon 200 подходит для всех задач отсева и обеспечивает быстрые и воспроизводимые результаты. Он прочный, компактный и достаточно легкий, чтобы его можно было переносить. Электромагнитный привод в сочетании с трехмерным просеивающим движением обеспечивает отличную эффективность разделения за короткое время. Цифровой дисплей, а также быстросъемная зажимная система делают задачу отсева легкой и простой.



[Смотреть видео](#)

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

- | Простая в использовании система зажима сит
- | Вмещает до 8 сит полной высоты диаметром 200 мм (8 дюймов)
- | Подходит для сухого и мокрого отсева
- | 10 настроек амплитуды и цифровой таймер
- | Трехмерное просеивающее движение обеспечивает высокую эффективность разделения материала и обеспечивает просеивание без блокировки ячеек сита
- | Доступны версии для разных сетей электропитания
- | Нет механических движущихся частей
- | Компактный и портативный
- | Легко настраивается на максимальную эффективность
- | Соответствует требованиям AASHTO T 27

СИТОВОЙ АНАЛИЗАТОР OCTAGON 200

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон

20 мкм - 125 мм

| | |
|--|---|
| Привод / просеивающее движение | электромагнитный, трёхмерное |
| Максимальное количество материала | 3 кг |
| Максимальное количество сит | 8 полной высоты / 16 половинной высоты (200 мм / 8" сита) |
| Задание амплитуды | 0 - 3 мм* 10-шаговая, цифровая |
| Задание скорости | 3,000 об/мин при 50 Гц |
| Дисплей времени | цифровая, 00:10-99:50 мин |
| Работа с интервалами | да (1 режим) |
| Возможность сухого отсева | да |
| Возможность мокрого отсева | да |
| Серийный интерфейс | нет |
| Диаметр сит | 100/200 мм 8" |
| Макс. высота колонны сит | до 450 мм |
| Зажимное устройство | быстросъемное зажимное устройство (в комплекте) |
| Модель | настольная модель |
| Степень защиты | IP 21 |
| Электропитание | доступны версии для различных сетей электропитания |
| Тип электросети | 1 - фазное |
| Ш x В x Д | 418 x 232 x 435 мм |
| Вес нетто | ~35 кг |
| Стандарты | CE |

* макс. амплитуда в зависимости от нагрузки

www.endecotts.ru/octagon200

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ПРОСЕИВАЮЩАЯ МАШИНА OCTAGON 200

для 8 сит полной высоты диаметром 200 мм (8") (заказываются отдельно), - SR-включая быстросъемную зажимную систему

OCT200/23050 Octagon 200, 230 В, 50 Гц

OCT200/23060 Octagon 200, 230 В, 60 Гц

OCT200/10050 Octagon 200, 100 В, 50 Гц

OCT200/10060 Octagon 200, 100 В, 60 Гц

OCT200/11050 Octagon 200, 110 В, 50 Гц

OCT200/11060 Octagon 200, 110 В, 60 Гц

Сита и аксессуары (приемный сосуд, крышка и др.)

НАБОР ДЛЯ МОКРОГО РАССЕВА

ZMWSK-OCT200 \varnothing 200 мм for Octagon 200 and Octagon 200 CL

ZMWSK-OCT200/8 \varnothing 8" for Octagon 200 and Octagon 200 CL