



TAMISEUSE OCTAGON 200

La tamiseuse Octagon 200 est adaptée à toutes les tâches de tamisage en laboratoire comme sur site et permet une action de tamisage optimale pour des résultats rapides et reproductibles.

Elle est robuste, compacte et suffisamment légère pour être transportée. Son entraînement électromagnétique combiné à un mouvement de tamisage en 3D assure une excellente efficacité de séparation en peu de temps.

Un affichage numérique ainsi qu'un système de serrage rapide rendent l'utilisation très facile et simple.



[Cliquez pour voir la vidéo](#)

AVANTAGES PRODUIT

- | Système de fixation des tamis facile à utiliser
- | Accepte jusqu'à 8 tamis pleine hauteur de 200 mm (8") de diamètre
- | pour le tamisage sec et humide
- | 10 réglages d'amplitude & minuterie numérique
- | Le mouvement de tamisage 3D permet une grande efficacité de séparation et une action de tamisage non obturante.
- | Différentes tensions disponibles
- | Aucune pièce mécanique mobile
- | Compact & portable
- | Facilement réglé pour une efficacité maximale
- | Respecte les exigences de AASHTO T 27

TAMISEUSE OCTAGON 200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme

20 µm to 125 mm

Moteur / mouvement de tamisage

électromagnétique 3D

Charge / quantité max. de matière à tamiser	3 kg
Nombre max de tamis	8 de hauteur totale / 16 de demi-hauteur (tamis de 200 mm/8" de diamètre)
Amplitude	0 - 3 mm* réglage numérique en 10 étapes
Vitesse de rotation	3000 min-1 à 50 Hz
Affichage du temps	numérique, 00:10-99:50 min
Mode de fonctionnement intermittent	oui (un mode)
Convient pour le tamisage à sec	oui
Convient pour le tamisage en milieu humide	oui
Port série	non
Diamètre du tamis	100 / 200 mm 8"
Hauteur max. de la colonne de tamis	jusqu'à 450 mm
Système de serrage	système de fixation rapide (inclus)
Modèle	de paille
Indice de protection	IP 21
Alimentation électrique	différentes tensions disponibles
Connexion d'alimentation	1 - Phase
L x H x P	418 x 232 x 435 mm
Poids net	~35 kg
Normes	CE

*amplitude max en fonction de la charge

www.endecotts.fr/octagon200

N° ARTICLE

TAMISEUSE OCTAGON 200

**pour 8 tamis pleine hauteur de 200 mm de diamètre (à commander séparément),
inclus le système de fixation rapide**

OCT200/23050 Octagon 200, 230 V, 50 Hz

OCT200/23060 Octagon 200, 230 V, 60 Hz

OCT200/10050 Octagon 200, 100 V, 50 Hz

OCT200/10060 Octagon 200, 100 V, 60 Hz

OCT200/11050 Octagon 200, 110 V, 50 Hz

OCT200/11060 Octagon 200, 110 V, 60 Hz

Tamis et accessoires (collecteur, couvercle, etc.)

KIT DE TAMISAGE HUMIDE

ZMWSK-OCT200 ø 200 mm for Octagon 200 and Octagon 200 CL

ZMWSK-OCT200/8 ø 8" for Octagon 200 and Octagon 200 CL